

## DCN-IDENC ID 卡编码器 (USB)



- ▶ 支持 **USB (2.0)**
- ▶ 支持 **ID 卡 (DCN-IDCRD)**
- ▶ 受 **DCN-SW** 和 **LBB 4190/00** 支持

ID 卡编码器 (USB) 用于对 ID 卡 (DCN-IDCRD) 进行编码。它与以下会议软件模块组合使用：ID 卡编码模块 (DCN-SWID)、代表数据库 (DCN-SWDB) 和会议软件主模块 (DCN-SW)。

从软件版本 2.80 开始，DCN-IDENC 可以与 LBB 4181/00 配合使用。

### 环境要求

工作温度	0° 至 +50 °C ( +32 °F 至 +122 °F )
存储温度	-20° 至 +60 °C ( -4 °F 至 +140 °F )
相对湿度	15% 至 90%

### 证书与认可

FCC 第 15 部分 B 类、UL、CE、VCCI  
EMV 2000 1 级

### 技术规格

#### 电气指标

电源	通过 USB 总线
设备顶部指示	一个双态绿色 LED 指示灯
操作系统	XP、Server2003、Vista
支持 ID 卡	DCN-IDCRD
机械指标	
电缆	1.5 米长，带 USB A 型连接器
尺寸(高 x 宽 x 深)	10 x 70 x 70 毫米( 0.39 x 2.8 x 2.8 英寸 )
重量	60 克( 0.13 磅 )

### 订购信息

<b>DCN-IDENC ID 卡编码器 (USB)</b> 与 ID 卡编码模块 (DCN-SWID)、DCN-SW 和 DCN-SWDB 软件模块配合使用	<b>DCN-IDENC</b>
<b>DCN-SWID 会议软件 ID 卡编码模块</b> 用于制作 ID 卡的软件模块。只能与 DCN-IDENC、DCN-SW 和 DCN-SWDB 配合使用。不能与 DCN 无线讨论系统 (DCN-WCCU) 配合使用。	<b>DCN-SWID</b>
<b>DCN-SW 会议软件主模块</b> 用于运行所有其它会议软件模块的平台	<b>DCN-SW</b>
<b>DCN-SWDB 会议软件代表数据库</b> 只能与 DCN-SW 结合使用	<b>DCN-SWDB</b>
硬件附件	
<b>DCN-IDCRD 证卡 (每套 100 张)</b> 标准信用卡格式，每套 100 张	<b>DCN-IDCRD</b>

中国大陆联络方式:  
上海  
中国上海天目西路218号  
办公楼第一座3105-3110室  
邮编: 200070  
电话: +86 21 63172155  
传真: +86 21 63173023  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

中国香港联络方式:  
香港  
香港 沙田安心街11号5楼  
华顺广场 506-509室  
电话: +852 2635 2815  
传真: +852 2648 7986  
[www.boschsecurity.com.cn](http://www.boschsecurity.com.cn)

Represented by